



ГУСТОЕ КИСЛОТНОЕ
СРЕДСТВО
ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ

204



Назначение и область применения: высокопенное кислотное средство с густой консистенцией, применяется для удаления следов цемента, известкового налета, ржавчины, отложений кальция и других загрязнений с поверхностей (в т.ч. напольных покрытий), стойких к воздействию воды и кислот. Для профессионального применения. Температура в помещении: от +10 до +28 °С.

Состав: вода, водорастворимые кислоты, НПАВ (<5%), комплексообразователи (<5%), ароматизатор (<5%), консервант (<5%), компоненты защиты от коррозии и др. функциональные добавки.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

Меры предосторожности: при работе использовать резиновые перчатки. Не глотать. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы, на слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Не смешивать с другими химическими средствами.

Применение: в соответствии с Технологическим регламентом Р-5. ВНИМАНИЕ: убедиться на малозаметном участке обрабатываемого покрытия в том, что средство не повреждает поверхность! Не допускать попадания средства на чувствительные к воздействию кислот поверхности (в т.ч. полы из натурального мрамора, бетонные полы, глазурованную плитку и др. глянцевые поверхности). Убедиться в наличии вентиляции воздуха в помещении. Тщательно взболтать средство; средство применяется как в неразбавленном виде, так и разбавляется водой в соотношении до 1:50 (вливать средство в холодную воду); предварительно смочить обрабатываемую поверхность водой; нанести средство и после выдержки механически обработать поверхность; собрать средство с поверхности; при необходимости повторить обработку; проветрить помещение; тщательно промыть покрытие чистой водой для полного удаления остатков средства глубокой очистки; собрать воду.



Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
5 л	ih20450	2 шт.
0,5 л	ih20405	12 шт.

8-800-700-8-301
www.interhimrussia.com



TDS/И/204 01/2015