



ИНТЕРХИМ

СРЕДСТВО СПРЕЙ-ОБНОВЛЕНИЯ ПОЛИМЕРНОГО ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ

403



НАНЕСЕНИЕ СПРЕЕМ
НА ПОВЕРХНОСТЬ



НЕОБХОДИМА
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ПОЛИРОВКА



НЕ РАЗБАВЛЯТЬ



ОБНОВЛЕНИЕ ГЛЯНЦЕВЫХ
ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ



Назначение и область применения: средство для периодического обновления внешнего вида гляцевых полимерных защитных покрытий (полиролей, лаков, мастик), нанесенных на напольные покрытия (линолеум, гомогенные и гетерогенные ПВХ покрытия, полы из искусственного и натурального камня, наливные полы и др.), расположенные внутри помещений. Усиливает блеск, устраняет мелкие царапины и повреждения на поверхности защитного покрытия. Для профессионального применения. Температура в помещении: от +10 до +28 °С.

Состав: НПАВ (<5%), защищающие компоненты, вода, ароматизатор (<5%), консервант (<5%) и др. функциональные добавки.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов. Не допускать замораживания.

Меры предосторожности: при работе использовать резиновые перчатки. Не глотать. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы, на слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Применение: в соответствии с Технологическим регламентом Р-3. Тщательно взболтать средство; провести сухую уборку напольного покрытия; очистить напольное покрытие от загрязнений с применением «Средства активной очистки ИНТЕРХИМ 401» или (при незначительном загрязнении) «Средства регулярной очистки ИНТЕРХИМ 501»; повернуть носик спрей-насадки в положение SPRAY; распылить средство на участок напольного покрытия около 1 м², сделав от 1 до 4 нажатий на спрей-триггер; без промедления располировать нанесенное средство при помощи полировальной машины (1000-2000 об./мин) с применением мягкого полировочного пада до полного высыхания средства и исчезновения его капель; продолжить обработку следующего участка напольного покрытия, распыляя средство непосредственно перед машиной; переворачивать или менять пад в случае загрязнения.



Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
0,6 л со спрей- насадкой	ih40306	20 шт.



НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ

8-800-700-8-301
www.interhimrussia.com



TDS/И/403 01/2015