



УНИВЕРСАЛЬНОЕ
СРЕДСТВО
ДЛЯ ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИН


505



РЕГУЛЯРНАЯ ОЧИСТКА ПОЛОВ
ПОЛОМОЕЧНЫМИ МАШИНАМИ




РЕГУЛЯРНАЯ ОЧИСТКА ПОЛОВ
ВРУЧНУЮ



РАЗБАВЛЕНИЕ ВОДОЙ



БЕЗОПАСНО
ДЛЯ ПЛЯЩЕВОГО КЕРАМОГРАНИТА
И КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ



Низкопенное средство для регулярной очистки напольных покрытий полomoечными машинами или вручную. Благодаря умеренно щелочному $\text{pH} = 8,5$ в растворе и высокой концентрации активных компонентов, высокоэффективно удаляет широкий спектр загрязнений. Сохраняет блеск и является безопасным для твердых высокоглянцевых напольных покрытий, в т.ч. для всех типов керамогранита и керамической плитки.

Назначение и область применения: умеренно щелочное низкопенное средство регулярной (ежедневной) очистки, применяется для удаления загрязнений с водостойких и стойких к воздействию слабощелочных растворов напольных покрытий (ПВХ-линолеума, гомогенных и гетерогенных ПВХ-покрытий, керамогранита, керамической плитки, наливных полов и др.), расположенных внутри помещений. Не рекомендуется для очистки напольных покрытий с нанесенными полимерными защитными покрытиями (полиролями). Средство для профессионального применения.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от $+5$ до $+28$ °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

Меры предосторожности: при работе использовать резиновые перчатки. Не глотать. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы, на слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Не смешивать с другими химическими средствами.

Применение: в соответствии с Технологическим регламентом Р-2. ВНИМАНИЕ: убедиться на малозаметном участке напольного покрытия в том, что средство не повреждает поверхность! Перемешать (взболтать) средство в канистре; провести сухую уборку напольного покрытия; подготовить раствор средства; вода не должна быть горячей; плотно закрыть канистру после применения; вымыть напольное покрытие раствором средства при помощи мопа (швабры) или при помощи полomoечной машины в соответствии с инструкцией производителя полomoечной машины; не рекомендуется оставлять лужи на покрытии; дождаться полного высыхания напольного покрытия.

Разбавление: рекомендуемое разбавление: от 50 до 100 мл средства на 10 л воды (0,5-1,0% раствор), в зависимости от типа и степени загрязненности покрытия. Допустимое разбавление: 20 мл на 10 л воды (0,2% раствор).

Состав: НПАВ (5..15%), АПАВ (5..15%), диспергаторы, вода, комплексообразователи (<5%), ароматизатор (<5%), консервант (<5%) и др. функциональные добавки.

pH (средства в растворе) = $8,5 \pm 0,5$.



Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
5 л	ih50550	2 шт.
1 л	ih50510	10 шт.

8-800-700-8-301
www.interhimrussia.com



TDS/И/505 01/2015