



УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
ВЫВЕДЕНИЯ ПЯТЕН И ОЧИСТКИ
ТВЕРДЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

602

ВЫВЕДЕНИЕ ПЯТЕН И ОЧИСТКА



ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
ВРУЧНУЮ

РУЧНАЯ ОЧИСТКА
КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

РЕГУЛЯРНАЯ ОЧИСТКА ПОЛОВ
ВРУЧНУЮ

РАЗБАВЛЕНИЕ ВОДОЙ

до 1:200

Назначение и область применения: Многофункциональное средство, содержащее в своем составе комбинацию ПАВ, водорастворимых растворителей и терпенового растворителя природного происхождения. В концентрированном виде применяется в качестве универсального пятновыводителя для удаления с твердых, эластичных и текстильных поверхностей широкого спектра масло-жировых и бытовых загрязнений. Устраняет неприятные запахи. При разбавлении до 1:200 применяется для мытья широкого спектра твердых поверхностей, особенно рекомендуется для регулярной очистки ламината и лакированного паркета. Для профессионального применения.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

Меры предосторожности: при работе использовать резиновые перчатки. Не глотать. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы, на слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Не смешивать с другими химическими средствами.

Применение: в соответствии с Технологическим регламентом Р-612. Перед применением средства необходимо убедиться в том, что средство не повреждает обрабатываемую поверхность и не вызывает изменения ее цвета.

Для удаления пятен: нанести средство без разбавления, через 3-5 мин удалить остатки, промыть водой, высушить и пропылесосить.

Для удаления жира и копоти: нанести средство в разбавлении до 1:200 (в зависимости от степени загрязненности поверхности), через 5-10 мин смыть водой.

Для мытья и восстановления блеска ламината, лакированного паркета и др. типов твердых и эластичных напольных покрытий: нанести средство в разбавлении до 1:200 (в зависимости от типа и степени загрязненности поверхности) и вытереть насухо.

Состав: вода, d-Лимонен (5..15%), АПАВ (<5%), НПАВ (<5%), консервант (<5%) и др. функциональные добавки.



Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
1 л	ih61210	10 шт.
0,5 л со спрей- насадкой	ih61205	24 шт.

8-800-700-8-301
www.interhimrussia.com



TDS/И/612 01/2017