



СРЕДСТВО ОЧИСТКИ
ОТ ГРАФФИТИ

602

АНТИ-ГРАФФИТИ



ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ



НАНЕСТИ СПРЕЕМ
НА ПОВЕРХНОСТЬ



НАНЕСТИ СРЕДСТВО
НА ГУБКУ ИЛИ САЛФЕТКУ

Назначение и область применения: средство на основе комбинации растворителей для быстрого и легкого удаления граффити, краски и следов маркера с металлических, стеклянных поверхностей, кирпича, бетона, искусственного и натурального камня и др. поверхностей, стойких к воздействию растворителей. Перед первым применением средства на поверхности необходимо убедиться в том, что средство не наносит вреда поверхности. Для профессионального применения.

Состав: d-Лимонен (5..15%), комбинация растворителей, АПАВ (<5%), НПАВ (<5%), консервант (<5%) и др. функциональные добавки.

Условия транспортирования и хранения: При температуре от +5 до +20 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов. Средство огнеопасно. Не допускать перегрева средства. Не применять вблизи открытого огня, раскалённых поверхностей и нагревательных приборов.

Применение: В соответствии с Технологическим регламентом Р-990. ВНИМАНИЕ: убедиться на малозаметном участке обрабатываемой поверхности в том, что средство не повреждает поверхность! Нанести средство в неразбавленном виде при помощи салфетки или распылить непосредственно на очищаемую поверхность; во избежание образования подтеков и ореола, рекомендуется проводить очистку небольшими участками; после выдержки, не допуская высыхания средства на поверхности, протереть поверхность чистой салфеткой; вытереть поверхность и промыть водой; плотно закрыть канистру после применения.

Меры предосторожности: При работе использовать резиновые перчатки. Не глотать. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы, на слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Не смешивать с другими химическими средствами. Средство является легко воспламеняемым. Соблюдать меры пожарной безопасности.



Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
0,5 л со спрей-насадкой	ih99055	24 шт.
0,5 л металл. канистра	ih99005	36 шт.

8-800-700-8-301
www.interhimrussia.com



TDS/И/990 01/2017