



# ИНТЕРХИМ

ГЕЛЬ ДЛЯ  
РЕГУЛЯРНОЙ ОЧИСТКИ  
ПОВЕРХНОСТЕЙ  
В САНИТАРНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

## 705

## LIGHT



**Назначение и область применения:** Концентрированное кислотное средство с гелеобразной консистенцией для регулярной очистки от ржавчины, известкового налета, мочевого камня и др. минеральных загрязнений поверхностей в санитарных помещениях (кафель, керамика, пластик, нержавеющая сталь, хромированные поверхности, цветные металлы). Не содержит хлора и абразивов. Для профессионального применения. Перед применением средства необходимо убедиться в том, что средство не повреждает поверхность. Не рекомендуется применять для очистки эмалированных и акриловых поверхностей.

**Состав:** АПАВ (<5%), НПАВ (<5%), комбинация органических и неорганических кислот, комплексообразователи (<5%), вода, ароматизатор (<5%), консервант (<5%) и др. функциональные добавки.

**Условия транспортирования и хранения:** при температуре от +5 до +28 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное замораживание средства, в т.ч. с образованием осадка, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

**Меры предосторожности:** при работе использовать резиновые перчатки и защитные очки. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы, на слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Не смешивать с другими химическими средствами.

**Применение:** в соответствии с Технологическим регламентом Р-725.

**Для очистки унитазов и писсуаров:** нанести средство из флакона в неразбавленном виде на очищаемую поверхность, в т.ч. под ободок; распределить средство по поверхности при помощи ёршика; выдержать средство на поверхности в течение нескольких минут (до 10 минут); обработать ёршиком; не допускать высыхания средства на поверхности; смыть большим количеством воды; при необходимости, повторить обработку.

**Для очистки прочих кислотостойких поверхностей:** в зависимости от степени загрязнённости, средство применяется как в неразбавленном виде, так и в разбавлении до 1:50 с водой (концентрат добавляется в теплую воду); смочить обрабатываемую поверхность водой; перемешать (взболтать) средство; нанести на обрабатываемую поверхность; при необходимости, выдержать средство на поверхности, время выдержки зависит от типа поверхности и степени ее загрязнённости (на хромированных поверхностях и цветных металлах смывать водой сразу); механически обработать (мопом, щеткой, ручным падом); тщательно промыть поверхность водой; при необходимости, повторить обработку.



Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
5 л	ih72550	2 шт.
0,75 л	ih72507	18 шт.

8-800-700-8-301  
www.interhimrussia.com



TDS/IH/725 01/2017