




УНИВЕРСАЛЬНОЕ
СРЕДСТВО ОЧИСТКИ И ОБЕЗЖИРИВАНИЯ
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

900 / 400



Назначение и область применения: низкопенное щелочное средство для обезжиривания и очистки широкого спектра поверхностей от масло-жировых, атмосферно-почвенных загрязнений, консервационных и смазочных составов, нефтепродуктов и др. загрязнений. За счет специально подобранных антикоррозионных добавок, **безопасно для алюминия и меди**. Применяется как для периодической, так и для регулярной уборки. Высыхает без образования разводов. Применяется как вручную, так и с поломоечными машинами. Предназначено для обработки поверхностей, стойких к воздействию щелочей. Для профессионального применения.

Состав: НПАВ (5..15%), АПАВ (<5%), щелочные компоненты (5..15%), комплексообразователи (<5%), вода, ароматизатор (<5%), консервант (<5%) и др. функциональные добавки.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

Меры предосторожности: при работе использовать резиновые перчатки. Не глотать. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы, на слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Не смешивать с другими химическими средствами.

Применение: в соответствии с Технологическим регламентом Р-21. **ВНИМАНИЕ:** убедиться на малозаметном участке обрабатываемой поверхности в том, что средство не повреждает поверхность! Тщательно перемешать (взболтать) средство в канистре; подготовить раствор средства: не оставлять канистру со средством открытой; перемешать раствор средства перед применением; нанести раствор на обрабатываемую поверхность и, при необходимости, оставить на несколько минут; обработать поверхность механически; не допуская высыхания раствора, собрать раствор; тщательно промыть поверхность чистой водой для полного удаления остатков средства. Очистка напольных покрытий при помощи поломоечной машины выполняется в соответствии с инструкцией производителя поломоечной машины.

Разбавление водой в зависимости от типа поверхности, степени ее загрязненности и характера загрязнения. При регулярном уходе за полами с применением поломоечных машин: до 1:100. При ручной и генеральной уборке: до 1:30. Для устранения сложных и застарелых загрязнений средство используется в неразбавленном виде.



Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
5 л	ih94050	2 шт.

8-800-700-8-301
www.interhimrussia.com



TDS/И/940 01/2015