



УНИВЕРСАЛЬНОЕ
СРЕДСТВО ОЧИСТКИ
ОТ ГИПСОВОЙ ПЫЛИ

905



ОЧИСТКА ПОЛОВ
ПОЛОМОЕЧНЫМИ МАШИНАМИ




ОЧИСТКА ПОЛОВ
ВРУЧНУЮ



ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
ВРУЧНУЮ



РАЗБАВЛЕНИЕ ВОДОЙ
до 1:100



рН 7

Назначение и область применения: универсальное низкопенное нейтральное средство для удаления следов гипсовой пыли без образования разводов. Рекомендуется для применения в послестроительном клининге, а также для удаления с высокогляцевых поверхностей (в т.ч. глянцевой плитки керамогранита) разводов и следов жесткой воды. Для профессионального применения.

Состав: АПАВ (5-15%), НПАВ (5-15%), диспергаторы, комплексообразователи (<5%), вода, ароматизатор (<5%), консервант (<5%) и др. функциональные добавки. рН = 7,0±0,5.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

Применение: в соответствии с Технологическим регламентом Р-905. ВНИМАНИЕ: убедиться на малозаметном участке обрабатываемой поверхности в том, что средство не повреждает поверхность! Тщательно перемешать (взболтать) средство в канистре; приготовить раствор средства; нанести раствор на обрабатываемую поверхность; собрать раствор; промыть поверхность водой.

Разбавление водой от 1:10 до 1:100, в зависимости от типа поверхности и степени ее загрязненности.

Меры предосторожности: при работе использовать резиновые перчатки. Не глотать. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы, на слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Не смешивать с другими химическими средствами.



Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
5 л	ih90550	2 шт.

8-800-700-8-301
www.interhimrussia.com



TDS/И/905 01/2015