

# S 500

АКТИВНАЯ ПЕНА  
ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ МОЙКИ  
НА ПОРТАЛЬНЫХ И ТУННЕЛЬНЫХ  
МОЕЧНЫХ УСТАНОВКАХ

**ИНТЕРХИМ**



Активная пена для предварительной бесконтактной мойки автомобилей высоким давлением на порталных моечных установках и туннелях. Ускоряет размягчение и удаление сложных загрязнений. Умеренно щелочной состав безопасен для всех очищаемых поверхностей.

**Применение:** Нанесение через автоматическую систему портала с разбавлением в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования. При нанесении при помощи пеногенератора: раствор средства из расчета от 20 до 30 г средства на литр воды нанести и выдержать на поверхности в течение 1-2 мин., не допуская высыхания (не рекомендуется превышать время выдержки), после чего тщательно смыть водой под высоким давлением с близкого расстояния снизу вверх.

**Состав:** вода, щелочные компоненты (5..15%), НПАВ (<5%), АПАВ (<5%), диспергаторы, комплексообразователи и др. функциональные добавки.

**Условия транспортирования и хранения:** при температуре от +5 до +28°C, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

**Меры предосторожности:** при работе использовать резиновые перчатки. Не глотать. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы, на слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

**Гарантированный срок хранения:** 24 мес. с даты изготовления. Дата изготовления и номер партии - см. на упаковке.



ПОРТАЛЬНЫЕ  
И ТУННЕЛЬНЫЕ  
МОЕЧНЫЕ УСТАНОВКИ

Объем	Артикул
20 л	KN25020

TDS/IH/S500 09/2017/KN250XX