


S 600

АВТОШАМПУНЬ ДЛЯ МОЙКИ ЩЁТКАМИ
НА ПОРТАЛЬНЫХ И ТУННЕЛЬНЫХ
МОЕЧНЫХ УСТАНОВКАХ

ИНТЕРХИМ



Автошампунь с высоким пенообразованием для мойки автомобилей при помощи щёток на порталных моечных установках и туннелях. Специально разработанное средство с обильной пеной - для обеспечения скольжения щёток. Состав с нейтральным уровнем pH безопасен для всех очищаемых поверхностей.

Применение: Нанесение через автоматическую систему подачи раствора на щетки с разбавлением в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования. При нанесении вручную: раствор средства из расчета от 20 до 30 г средства на 10 литров воды нанести при помощи губки, смыть водой и протереть насухо. Состав: вода, щелочные компоненты (5..15%), НПВВ (<5%), АПАВ (<5%), диспергаторы, комплексообразователи и др. функциональные добавки.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28°C, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

Меры предосторожности: при работе использовать резиновые перчатки. Не глотать. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы, на слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Гарантированный срок хранения: 24 мес. с даты изготовления. Дата изготовления и номер партии - см. на упаковке.



ПОРТАЛЬНЫЕ
И ТУННЕЛЬНЫЕ
МОЕЧНЫЕ УСТАНОВКИ

Объем	Артикул
20 л	KN26020

TDS/IH/S600 09/2017/KN260XX