R 300 воск для сушки и защиты



Концентрированное средство с гидрофобным эффектом для быстрой сушки автотранспорта после мойки. Защищает кузов от внешних воздействий, обеспечивает антистатический эффект, облегчает последующую мойку, усиливает блеск ЛКП автомобиля.

Применение: приготовить раствор средства, разбавив его водой: для нанесения спреем из расчета от 20 до 40 г средства на литр воды; для пенокомплекта (1 л) из расчета от 150 до 250 г средства на литр воды. Нанести приготовленный раствор средства и после непродолжительной выдержки (1-2 минуты) смыть остатки средства с поверхности водой.

Состав: вода, НПАВ (<5%), АПАВ (<5%), защищающие компоненты, комплексообразователи (<5%), ароматизатор (<5%), консервант (<5%) и др. функциональные добавки.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28°C, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

Меры предосторожности: при работе использовать резиновые перчатки. Не глотать. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы, на слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Гарантированный срок хранения: 24 мес. с даты изготовления. Дата изготовления и номер партии - см. на упаковке.





РАЗБАВЛЕНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ СПРЕЕМ ОТ 20 ДО 40 Г НА 1 Л ВОДЫ



РАЗБАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕНОКОМПЛЕКТА (1 Л) ОТ 150 ДО 250 Г НА 1 Л ВОДЫ

Объём	Артикул
1 л	KN33010
5 л	KN33050
20 л	KN33020

TDS/IH/R300 09/2017/KN330XX