



ГУСТОЕ СРЕДСТВО ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ

104





**Назначение и область применения:** готовое к применению умеренно щелочное средство с густой консистенцией для обезжиривания и удаления стойких загрязнений со всех моющихся водостойких поверхностей. Эффективно для удаления старых полимерных и восковых защитных покрытий с напольных покрытий. Благодаря умеренному уровню рН безопасно для цветных металлов, резины, мармолеума и других деликатных поверхностей. Благодаря гелеобразной консистенции высокоэффективно для очистки наклонных и вертикальных поверхностей, плинтусов, ступеней, эскалаторов и травелаторов, систем вентиляции. Для профессионального применения. Температура в помещении: от +10 до +28 °C.

Состав: вода, АПАВ (<5%), НПАВ (<5%), ароматизатор (<5%), консервант (<5%), комплексообразователи (<5%), водорастворимые растворители и др. функциональные добавки.

**Условия транспортирования и хранения:** при температуре от +5 до +28 °C, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

**Меры предосторожности**: Осторожно! Содержит щелочь! Не глотать! Перед использованием ознакомиться со способом применения и маркировкой продукта. Не смешивать с другими химическими средствами. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы и слизистые оболочки. Использовать резиновые перчатки и средства защиты глаз. При попадании средства в глаза, на слизистые оболочки или кожные покровы промыть большим количеством проточной воды, при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании прополоскать рот, выпить большое количество воды. Обратиться за медицинской помощью, по возможности показать маркировку продукта.

**Применение**: в соответствии с Технологическим регламентом Р-6. Внимание: убедиться на малозаметном участке обрабатываемой поверхности в том, что средство не повреждает поверхность! Тщательно взболтать средство; перед применением средство может быть разбавлено водой; нанести средство на обрабатываемую поверхность, равномерно распределить по поверхности; при необходимости оставить на 1-10 минут, в зависимости от степени загрязнения; механически обработать поверхность; собрать средство; при необходимости повторить обработку; тщательно промыть поверхность чистой водой для полного удаления остатков средства; собрать воду.



Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
0,5 л	ih10405	12 шт.

