



КИСЛОТНОЕ
СРЕДСТВО
ОЧИСТКИ ФАСАДОВ

204 ФАСАД



Назначение и область применения: пенное кислотное средство, применяется для очистки фасадов, удаления высолов и широкого спектра масло-жировых и атмосферно-почвенных загрязнений. Для профессионального применения.

Состав: вода, водорастворимые кислоты, НПАВ (<5%), комплексообразователи (<5%), ароматизатор (<5%), консервант (<5%), компоненты защиты от коррозии и др. функциональные добавки.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

Меры предосторожности: при работе использовать резиновые перчатки и защитные очки. Не глотать. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы, на слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Не смешивать с другими химическими средствами.

Применение: в соответствии с Технологическим регламентом Р-234. Убедиться на малозаметном участке обрабатываемой поверхности в том, что средство не повреждает поверхность. Не допускать попадания средства на чувствительные к воздействию кислот поверхности (в т.ч. на натуральный мрамор, бетонные полы, глазурованную плитку и др. глянцевые поверхности). Средство применяется как в неразбавленном виде, так и разбавляется водой в соотношении до 1:10; предварительно смочить обрабатываемую поверхность водой; нанести средство и после выдержки механически обработать поверхность; тщательно промыть поверхность чистой водой для полного удаления остатков средства.



Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
5 л	ih23450	2 шт.

8-800-700-8-301
www.interhimrussia.com



TDS/И/234 08/2020