

# R 500 ВОСК ДЛЯ СУШКИ И ЗАЩИТЫ



Высокоэффективное концентрированное средство для быстрой сушки автотранспорта после мойки. Защищает кузов от внешних воздействий, обеспечивает длительный антистатический эффект и облегчает последующую мойку. Обеспечивает дополнительный блеск ЛКП автомобиля, при регулярном использовании эффект усиливается.

**Применение:** приготовить раствор средства, разбавив его водой: для нанесения спреем из расчета от 10 до 20 г средства на литр воды; для пенокомплекта (1 л) из расчета 100 г средства на литр воды. Нанести приготовленный раствор средства и после непродолжительной выдержки (1-2 минуты) смыть остатки средства с поверхности водой.

**Состав:** вода, НПАВ (<5%), АПАВ (<5%), защищающие компоненты, комплексообразователи (<5%), ароматизатор (<5%), консервант (<5%) и др. функциональные добавки.

**Условия транспортирования и хранения:** при температуре от +5 до +28°C, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

**Меры предосторожности:** при работе использовать резиновые перчатки. Не глотать. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы, на слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

**Гарантированный срок хранения:** 24 мес. с даты изготовления. Дата изготовления и номер партии - см. на упаковке.



РАЗБАВЛЕНИЕ ДЛЯ  
НАНЕСЕНИЯ СПРЕЕМ  
ОТ 10 ДО 20 Г  
НА 1 Л ВОДЫ



РАЗБАВЛЕНИЕ ДЛЯ  
ПЕНОКОМПЛЕКТА (1 л)  
100 Г  
НА 1 Л ВОДЫ

Объем	Артикул
1 л	KN35010
5 л	KN35050
20 л	KN35020

TDS/IH/R500 09/2017/KN350XX